




BEIZMATERIALIEN

RITTER
C H E M I E



RITTER-Alubeize VA24 Spezial

Gelform

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59

RITTER-Alubeize VA 24 Spezial ist frei von Chloriden und entfernt die Anlauffarben und leichten Zunderschichten sowie Ferrite ohne Materialabtrag.

RITTER-Alubeize VA 24 Spezial

- Entfernt leichte Anlauffarben, Zunder, Fremdrost, Oxidschichten.
- Ferritische Ablagerungen/Einschlüsse (wie z. B. Flugrost) werden vollständig abgelöst.
- Erzielt eine saubere metallisch reine Oberfläche.
- Speziell für unstabilierten (1.4301) und gering stabilisierten (1.4541) Edelstahl sowie Aluminium und Buntmetalle.
- Macht mechanische Nachbehandlung meist überflüssig.
- Mild, wirksam und ergiebig, daher wirtschaftlich im Einsatz.
- Längere Einwirkzeiten sind möglich – je nach Material.
- Keine Gefahr der Überbeizung, weniger Geruchsbelästigung.

Gebrauchsanweisung

- Vor Anwendung gut umrühren oder durchschütteln.
- Starke Schweißschlackenreste von Naht entfernen.
- Nicht unter Sonne und starker Hitze verarbeiten.
- Dünn und gleichmäßig auftragen.
- Kontaktzeit je nach Materialanforderung 10 - 60 Minuten.
Wir empfehlen, die genaue Kontaktzeit in einem Handversuch vorher zu ermitteln.
- Mit viel klarem Wasser sorgfältig abspülen.
- Falls notwendig, mit **RITTER-Passivierungsmittel VA 44** passivieren.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise nach ArbStoffV

Behälter kühl und verschlossen lagern an gut gelüftetem Ort. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen (Augenspülflasche). Arzt aufsuchen und Etikett zeigen. Bei der Arbeit Schutzbrille, Handschuhe (PVC) und geeignete Schutzkleidung tragen. Vergiftungsgefahr beim Einatmen der Gase und beim Verschlucken. Bei Berührung mit Haut und Augen schwere Verätzungen.

RITTER-Alubeize VA 24 Spezial enthält starke Säuren. Bei sorgfältiger und fachgerechter Beachtung der Hinweise auf Etikett und Merkblatt ist die Anwendung für den Verwender ohne Gefahr.

Lagerung der Gebinde zwischen + 5°C bis + 35°C. wirksam ca. 1 Jahr.


Entsorgung

Die Entsorgung der RITTER-Alubeize VA24 und der Reaktionsprodukte durch einfache Neutralisation mit RITTER-Neutralisationsmittel VA 55 oder Neutralisation der Spülwässer mit



BEIZMATERIALIEN

RITTER
C H E M I E



RITTER-Alubeize VA24 Spezial

Gelform

Stendorfer Straße 3
D - 27721 Ritterhude
Tel.: (0 42 92) 81 63-50
Fax: (0 42 92) 81 63-59

Kalkhydrat. Nach Abscheiden des Schlammes kann die klare Lösung bei pH-Wert 6,5 bis 9,5 in die Kanalisation abgelassen werden, soweit eine Einleitungsgenehmigung vorliegt. Evtl. Spülwasser alkalisch einstellen und von Entsorgungsunternehmen abfahren lassen. Die örtlichen Abwasservorschriften sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!